

**iQ700**  
**LC91KWP60**  
**Komínový odsávač pár, 90 cm**



A+



#### Zvláštne príslušenstvo

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| LZ56200   | aktívny uhlík.filter pre cleanAir     |
| LZ10AXL50 | predĺženie komína, 1500 mm            |
| LZ10AXK50 | predĺženie komína, 1000 mm            |
| LZ10AXC50 | CleanAir montážna sada pre cirkuláciu |
| LZ10AKU00 | montážn sada pre cirkuláciu           |
| LZ10AKT00 | montážn sada pre cirkuláciu           |
| LZ10AKS00 | montážn sada pre cirkuláciu           |
| LZ10AKR00 | montážn sada pre cirkuláciu           |
| LZ10AKA00 | aktívny uhlíkový filter               |
| LZ00XXP00 | CleanAir aktívny uhlíkový filter      |

Odsávač pár s nakloneným designom a vysokým výkonom odvetrávania.

- ✓ iQdrive motor: vysoko výkonný a tichý.
- ✓ Energeticky úsporné LED-osvetlenie sa postará o jasný prehľad pri varení.
- ✓ V prípade veľmi silných kuchynských výparov sa nastaví intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- ✓ S iba 56 dB je odsávač pár v prevádzke príjemne tichý.

#### Výbava

##### Technické údaje

farba komína odsávača : antikoro  
 typ konštrukcie : Chimney  
 aprobačné certifikáty : CE, VDE  
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 130  
 výška spotrebiča bez komína (mm) : 323  
 en: Minimum distance above an electric hob : 450  
 en: Minimum distance above a gas hob : 600  
 Hmotnosť netto (kg) : 21,273  
 ovládanie : elektronicky  
 regulácia výkonových stupňov : 3-stupňová + 2 intenzívne  
 max. výkon ventilátora - prevádzka odvetrávania (m<sup>3</sup>/hod.) : 530  
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu (m<sup>3</sup>/hod.) : 630  
 max. výkon ventilátora - prevádzka s cirkuláciou vzduchu (m<sup>3</sup>/hod.) : 450  
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania (m<sup>3</sup>/hod.) : 950  
 počet žiaroviek (ks) : 2  
 Hlučnosť v dB : 56  
 priemer odvetrávacieho hrdla (mm) : 150 / 120  
 materiál tukového filtra : Washable aluminium  
 EAN : 4242003761045  
 príkon (W) : 266  
 istenie (A) : 10  
 napätie (V) : 220-240  
 frekvencia (Hz) : 60; 50  
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením  
 Spôsob montáže : Wall-mounted



4 242003 761045

## iQ700

## LC91KWP60

## Komínový odsávač pár, 90 cm

## Výbava

**Design**

- šikmý, sklenený dizajn
- čierny so skleneným štítom

**Prevádzka a výkon**

- trieda spotreby energie: A+\* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A++ do E)
- priemerná spotreba energie: 30.1 kWh/rok\*
- trieda účinnosti odsávania: A\*
- trieda účinnosti osvetlenia: A\*
- trieda účinnosti tukového filtra: B\*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB\*
- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 530 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 950 m<sup>3</sup>/h
- výkon odvetrania podľa normy DIN/EN 61591: 530 m<sup>3</sup>/hod.
- max. výkon odvetrávanie 530 m<sup>3</sup>/h pri prevádzke s odvetrávaním podľa DIN/EN 61591
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
  - max. normálny stupeň 530 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 950 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
  - max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- max. stupeň odvetrávania: 950 m<sup>3</sup>/h
- stupeň odvetrávania pri recirkulácii:
  - max. normal stupeň: 450 m<sup>3</sup>/h
  - intenzívny stupeň: 630 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti pri recirkulácii:
  - max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
  - intenzívny stupeň: 78 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

**Komfort**

- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pri cirkulácii je možné odsávač použiť bez komína
- pre recirkuláciu je potrebný recirkulačný kit alebo CleanAir recirkulačný kit (príslušenstvo)
- Boost funkcia
- elektronické riadenie
- ovládanie touchControl s
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- dobeh ventilátora 10 min.
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- jednoducho čistiteľný vnútorný rám
- možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
- funkcia softLight - postupné zhasínanie a rozsvetovanie
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- úsporná BLDC technológia
- osvetlenie 2 x 3W LED
- intenzita svetla: 460 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K

- obvodové odsávanie
- ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra
- sklenený kryt filtra
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

**Technické informácie**

- pre montáž na stenu nad varné miesto
- jednoduchá montáž na stenu
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- dĺžka sieťového kábla: 130 cm
- príkon: 266 W

**Rozmery:**

- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 930-1200 x 890 x 499 mm
  - rozmery spotrebiča pri recirkulácii s komínom (V x Š x H): 990-1260 x 890 x 499 mm
  - rozmery spotrebiča pre recirkuláciu bez komína (V x Š x H): 454 mm x 890 x 499 mm
  - rozmery spotrebiča pri recirkulácii s CleanAir modulom (V x Š x H):
    - 1120 x 890 x 499 mm - montáž na vonkajší komín
    - 1190-1460 x 890 x 499 mm - montáž na teleskopický komín
- \* Podľa nariadenia EU - 65/2014

**iQ700**  
**LC91KWP60**  
**Komínový odsávač pár, 90 cm**

Rozmerové výkresy

